

HOLZPELLETSILO



Flexible Siloanlage zur qualitätsgerechten Lagerung von Holzpellets

Gewebesilo Hochfestes Industriegewebe:

- luftdurchlässig
- atmungsaktiv
- dauerhaft antistatisch durch Karbonfäden
- erkennbarer Füllstand

Stahlgestell Korrosionsschutz und Farbgebung:

- Modulbauweise
- grundiert, lackiert
- pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

Zubehör Serie und Optionen:

- Befüllkupplung
- Füllstandsanzeiger
- Füllstandsbegrenzer
- anpassbar an alle gängigen Austragungsgeräte
- Absperrschieber
- Sichtfenster
- Reißverschluss

WPQ-Standardreihe quadratisch (Auszug)

1 WPQ-15H1 1.6	3 WPQ-20H1 2.6	9 WPQ-20H2 3.1	16 WPQ-23H3 4.6	18 WPQ-30H3 7.6
1500 x 1500 x 1950*	2000 x 2000 x 1950*	2000 x 2000 x 2150*	2300 x 2300 x 2350*	3000 x 3000 x 2350*
1,6t **	2,6t **	3,1t **	4,6t **	7,6t **

WPQ-Standardreihe rechteckig (Auszug)

19 WPR-1520H1 2.2	21 WPR-2027H1 3.6	24 WPR-2730H1 4.6	33 WPR-2027H3 4.9	36 WPR-2730H3 6.6
1500 x 2000 x 1950*	2000 x 2700 x 1950*	2700 x 3000 x 1950*	2000 x 2700 x 2350*	2700 x 3000 x 2350*
2,2t **	3,6t **	4,6t **	4,9t **	6,6t **

* Länge x Breite x Gesamthöhe in mm

** max. Füllmenge Holzpellets

Weitere Größen auf Anfrage

Sonderkonstruktion Holzpelletsilo

Durch die Verwendung von Modulteilern unserer Serie sind wir in der Lage, schnell und effizient auf die unterschiedlichsten Bedingungen zu reagieren.

Unsere Sonderkonstruktionen werden individuell entsprechend baulicher Gegebenheiten (niedrige Kellerdecken, feuchte Wände, verschiedene Bodenfreiheiten und Entnahmeeinrichtungen) angefertigt und speziellen Kundenwünschen angepasst.

Vorteile

- individuell anpassbar
- mehrere Entnahmeeinrichtungen möglich
- optionaler Zusatzstützen zur Handentnahme
- schnelle und leichte Montage
- kostengünstig bei garantiert gutem Service
- Beratung von Entscheidungsfindung bis Einbau und Montage